

 Modelle und Technische Daten

	CROSS LINER	eCROSS LINER	ILD01 HYDRO TWIN	ILD01 HYDRO TWIN FOREST	ILD02	ILD02 EFI	2SGS	2SGS EFI	2SGS SUPER LOW EFI	eZERO
Motor	Honda GXV390	2 Synchronmotoren	Kawasaki FS541V	Kawasaki FS541V	Kawasaki FS691V	Kawasaki FS730V-EFI	Kawasaki FS691V	Kawasaki FS730V-EFI	Kawasaki FS730V-EFI	3 Synchronmotoren
Motorleistung	10,2 PS / 7,6 kW	1 500 W + 3 000 W	18 HP / 13,2 kW	18 HP / 13,2 kW	24 HP / 17,9 kW	25,5 HP / 19,0 kW	24 HP / 17,9 kW	25,5 HP / 19,0 kW	25,5 HP / 19 kW	2 × 1 500 W + 1 × 3 000 W
Hubraum	389 cc	—	603 cc	603 cc	726 cc	726 cc	726 cc	726 cc	726 cc	—
Kraftstofftankinhalt	3,5 l	—	12 l	12 l	16 l	16 l	16 l	16 l	16 l	—
Kraftstoffart	Bleifreies Benzin	—	Bleifreies Benzin	Bleifreies Benzin	Bleifreies Benzin	Bleifreies Benzin	Bleifreies Benzin	Bleifreies Benzin	Bleifreies Benzin	—
Getriebe	Hydrostatisch	—	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	—
Hydrauliköltankinhalt	4 l	—	6,5 l	6,5 l	9 l	9 l	9 l	9 l	9 l	—
Fahrgeschwindigkeit	0–6 km/h	0–6 km/h	0–6 km/h	0–6 km/h	0–8 km/h	0-8 km/h	0–8 km/h	0–8 km/h	0–8 km/h	0-12 km/h
Antriebssystem	4×4, Tanzschritt	4×4, Tanzschritt	4×4, Tanzschritt	4×4, Tanzschritt	4×4, Tanzschritt	4×4, Tanzschritt	4×4, Tanzschritt	4×4, Tanzschritt	4×4, Tanzschritt	Car-Modus
Skid-Steering	Optional	Nullwendekreis	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	—
Reifen	13 × 5,00-6	13 × 5,00-6	16 × 6,50-8	16 × 6,50-8	16 × 6,50-8	16 × 6,50-8	16 × 6,50-8	16 × 6,50-8	16 × 6,50-8	3,50-6 (Vorderseite) 16 × 6,50-8 (Rückseite)
Mähbreite	65 cm (1 Klinge)	61 cm (1 Klinge)	80 cm (1 Klinge)	80 cm (1 Klinge)	123 cm (1 Klinge)	123 cm (4 Klingen)	123 cm (4 Klingen)	123 cm (4 Klingen)	123 cm (4 Klingen)	110 cm (2 Klingen)
Mähhöhe	4–10 cm	4–10 cm	6–11 cm / 3–8 cm	8–13 cm	9–14 cm / 7–12 cm	9–14 cm / 7–12 cm	9–14 cm / 7–12 cm	9–14 cm / 7–12 cm	14 cm	4-12 cm
Messerkupplung	Mechanisch + Bremse	—	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	—
Produktivität	Bis zu 2 500 m²/h	Bis zu 2 500 m²/h	Bis zu 3 000 m²/h	Bis zu 3 000 m²/h	Bis zu 7 000 m²/h	Bis zu 8 500 m²/h	Bis zu 7 000 m²/h	Bis zu 8 500 m²/h	Bis zu 8 500 m²/h	Bis zu 5 000 m²/h
Kraftstoffverbrauch	1,7 l/h	—	2,5 l/h	2,5 l/h	3,5 l/h	3,8 l/h	3,5 l/h	3,8 l/h	3,8 l/h	—
Hydraulische Seilwinde	Optional	Optional	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Optional	—
Hanggängigkeit	35° / 55° *	35° / 60° *	40° / 55° *	40° / 55° *	41° / 55° *	41°/ 60° *	41°/ 55° *	41°/ 60° *	41°/ 60° *	Bis zu 30° (58 %) ohne Winde
Abmessungen (B x L)	98 × 111 cm	98 × 111 cm	136 × 120 cm	136 × 120 cm	164 × 143 cm	164 × 143 cm	164 × 143 cm	164 × 143 cm	164 × 143 cm	184 × 135 cm
Höhe	60 cm	60 cm	91 cm	91 cm	92 cm	92 cm	82 cm	82 cm	71 cm	47 cm
Gewicht	175 kg	182 kg / 196 kg*	288 kg	288 kg	387 kg	387 kg	387 kg	387 kg	360 kg	212 kg

* mit Winde

* mit Winde