



Der erste vollelektrische Spider



TECHNISCHE DATEN **ECROSS LINER**

| ANTRIEBSEINHEIT | Motor Fahrantrieb | Permanentmagnetmotor AC 1500 W |
|-----------------|----------------------|---|
| | Motor Mähantrieb | Permanentmagnetmotor AC 2800 W |
| | Batterie Typ | Lithium-Ion (NMC) |
| | Batterie Spannung | 50,4 Volt |
| | Anzahl Batterien | 1 |
| | Betriebszeit | bis zu 7 Stunden (je nach Geländebedingungen) |
| FAHRWERK | Getriebe | hydrostatisch |
| | Hydraulik | 6,5 l |
| | Geschwindigkeit | 0-5 km/h |
| | Lenkung | 360°, 4 Räder, endlos drehbar |
| | Reifen | 13 x 5.00 - 6 |
| MÄHWERK | Schnittbreite | 61 cm |
| | Schnitthöhe | 4-10 cm |
| LEISTUNG | Arbeitsproduktivität | bis 2.500 m ² / Std. |
| | Steigungsfähigkeit | 35° |
| | Maße | 1110 x 980 x 600 mm |
| | Gewicht | 182 kg |

KONTAKTADRESSE
Hans Rumsauer GmbH
Kemnather Str. 7
95469 Speichersdorf

Telefon 09275/989-0
Telefax 09275/989-19
E-Mail info@rumsauer.eu

spider
ALL TERRAIN • ALL GRASS • ALL PEOPLE
www.ferngesteuert-maehen.de